

Terminales IDC – TARJETAS PROXIMIDAD.



Tarjetas de proximidad. Identificadores con microchip electrónico y detección por RF. Tienen el mismo tamaño y grosor que una tarjeta magnética convencional. El terminal detecta el marcaje con solo aproximar la tarjeta al lector. Una vez detectada la tarjeta, el terminal emite un sonido de confirmación de lectura y muestra el código de la tarjeta en la pantalla.



Terminal ID3.500 - Proxy.

Control **Presencia** completo. Marcajes Automáticos y Manuales (teclado). Hasta 99 códigos de Justificación.

Control **Producción** completo. Hasta **99.999** códigos distintos de Orden, Operación, Incidencia y Cantidad.

Notas de Gastos desde el terminal.

Control de **accesos** (2 puertas) y **sirenas** opcional. (ref: [AKF-ACC](#))

Teclado numérico (0..9) + 3 teclas de función.

Display alta visibilidad. Zumbador confirmación de marcaje.

Indicación Temperatura en pantalla.

Funcionamiento autónomo 2.000 marcajes.

Batería backup datos > 10 años.

Conexión directa PC RS232 o vía modem telefónico, opcional conexión en red de terminales IDC RS485 (ref. [AKF-485](#))

Disponible Driver TCP/IP Ethernet (ref. [AKF-TCP](#) y [AKF-NPORT](#))

Disponible conexión directa vía GSM (ref. [AKF-GSM](#))

Dimensiones 150 (Al) x 125 (An) x 39 (P) mm.



Terminal ID3.300 - Proxy.

Control **Presencia** completo. Marcajes Automáticos y Manuales (teclado). Hasta 99 códigos de Justificación.

Control de **Producción** básico (99 códigos).

Control de **accesos** (2 puertas) y **sirenas** opcional. (ref: [AKF-ACC](#))

Display alta visibilidad. Zumbador confirmación de marcaje.

Indicación Temperatura en pantalla.

Funcionamiento autónomo 2.000 marcajes.

Batería backup datos > 10 años.

Conexión directa PC RS232 o vía modem telefónico, opcional conexión en red de terminales IDC RS485 (ref. [AKF-485](#))

Disponible Driver TCP/IP Ethernet (ref. [AKF-TCP](#) y [AKF-NPORT](#))

Disponible conexión directa vía GSM (ref. [AKF-GSM](#))

Dimensiones 150 (Al) x 125 (An) x 39 (P) mm.



Terminal ID3.000 - Proxy.

Control **Presencia** completo. Marcajes Automáticos

Control de **accesos** (2 puertas) y **sirenas** opcional. (ref: [AKF-ACC](#))

Zumbador confirmación de marcaje.

Funcionamiento autónomo 2.000 marcajes.

Batería backup datos > 10 años.

Conexión directa PC RS232 o vía modem telefónico, opcional conexión en red de terminales IDC RS485 (ref. [AKF-485](#))

Disponible Driver TCP/IP Ethernet (ref. [AKF-TCP](#) y [AKF-NPORT](#))

Disponible conexión directa vía GSM (ref. [AKF-GSM](#))

Dimensiones 150 (Al) x 125 (An) x 39 (P) mm.